



TRANSPALETA ELECTRICA ELEQTRA

3 OPCIONES DIFERENTES DE MEDIDAS DE PALAS

- Propulsión: eléctrica
- Capacidad de carga: 1500 kg.
- Longitud de las palas: 1150 x 540 mm. **(código 584800)**
- Longitud de las palas: 800 x 540 mm. **(código 584810)**
- Longitud de las palas: 1000 x 685 mm. **(código 584820)**
- Altura de elevación: 115 mm.
- Altura mínima: 80 mm.
- Altura con el timón (min./max.): 700 /1160 mm.
- Radio de giro: 1330 mm.
- Velocidad desplazamiento con carga: 4,6 km./h.
- Velocidad desplazamiento sin carga: 4,8 km./h.
- Velocidad elevación con carga: 0,02 m./s.
- Velocidad elevación sin carga: 0,025 m./s.



- Velocidad descenso sin carga: 0,04 m./s.
- Pendiente máx. admisible con carga: 4%
- Pendiente máx admisible sin carga: 16%
- Freno: electromecánico
- Ruedas: poliuretano (PU)
- Ruedas motrices: Ø 210 x 70 mm.
- Rodillos delanteros: Ø 80 x 70 mm.
- Ruedas laterales: Ø 80 x 30 mm.
- Motor tracción: 0,65 Kw.
- Batería: Litio 24 V. / 20 Ah.
- Peso batería: 4,6 kg.