

MALAXEUR 2 TURBINES • 1800W


MENGER MET 2 MENGSTAVEN • 1800W

ACCESSOIRES LIVRÉS

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



1800 W



MDX180

MONOPHASÉ • MONOPHASE

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)	1800W-2,4CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Vitesse de rotation	150-300 / 300-650 t/min	Draaisnelheid
Vitesse	2	Snelheden
Fixation filetage extérieur	M27	Turbine schroefdraad type
Turbine recommandée	ø 140 mm	Aanbevolen turbine
Pression acoustique	85,8dB(A), Incertitude K=3dB(A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	96,8dB(A), Incertitude K=3dB(A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	1,695m/s ² , Incertitude K=1,5m/s ²	Hand-armtrillingen
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Degré de protection	IP20	Beschermingsgraad
Longueur du cordon d'alimentation	3,8 m	Kabellengte
Poids Net	8,8 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	720600(+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (mm)	620 x 370 x 240 mm	Verpakking
Gencode	3661589073150	Gencode
Poids brut	11 Kg	Bruto gewicht

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur
- Variateur électronique, deux plages de régime lent et rapide
- Maintien du régime (Constant Speed)
- Bouton de verrouillage pour un travail en continu
- Bouton de verrouillage blocable pour un travail en continu
- Charbons auto-rupteurs pour une meilleure durée de vie du moteur
- Système de 2 turbines travaillant en sens contraire pour un travail plus rapide et avec moins d'effort pour l'utilisateur

- Elektrische regelaar van de snelheden voor een zachte inzet van de kracht.
- Elektrische toerenregelaar met zowel een traag als een snel bereik.
- Voortzetting van de regeling (Constant Speed).
- Veiligheidsschakelaar met een vergrendelingsknop om onbedoeld starten te voorkomen.
- Vergrendelingsknop kan worden geblokkeerd om ononderboken te kunnen werken.
- Koolborstels met een eigen schakelaar om een lange levensduur van de motor te garanderen.



Poignées ergonomiques
Ergonomische handgrepen



2 modes de vitesse Lent / rapide
2 snelheden laag / hoog



Régulateur de vitesse électronique
Elektronische toerenregelaar



FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec deux turbines ø 140 mm à trois branches (ABR 101-102), clé de montage et notice d 'utilisation.

De machine wordt geleverd met twee mengstaven met ø 140 mm en met drie vertakkingen (ABR 101-102), een montagesleutel en een gebruiksaanwijzing.

				ARBRE FILETAGE	LEMAN
140	600	540	Turbine gauche pour MDX180 / Turbine links naar	M27	ABR101
140	600	540	Turbine droite pour MDX180 / Turbine rechts naar	M27	ABR102

